

BEHÄLTERVOLUMENLISTE

TYP	Höhe (m)			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
	Durchm. (m)	Fläche (m²)	Pl./Ring	1,47	2,87	4,27	5,67	7,07	8,47	9,87	11,27	12,67	14,07	15,47	16,87	18,27
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	2,56	5	3	7,4	14,4	21,4	28,4	35,4	42,4	49,4	56,4	63,4	70,4	77,4	84,4	91,4
11	3,41	9	4	13,5	26,3	39,1	51,9	64,7	77,5	90,3	103	116	129	142	154	167
14	4,27	14	5	21,1	41,1	61,1	81,1	101	121	141	161	181	201	221	241	261
17	5,12	21	6	30,3	59,1	88	117	146	175	203	232	261	290	319	348	376
20	5,98	28	7	41,2	80,5	120	159	198	238	277	316	355	395	434	473	512
22	6,83	37	8	53,9	105	156	208	259	310	361	413	464	515	567	618	669
25	7,68	46	9	68,2	133	198	263	328	393	458	522	587	652	717	782	847
28	8,54	57	10	84,2	164	244	324	405	485	565	645	725	805	885	965	1 045
31	9,39	69	11	102	199	296	393	490	587	683	780	877	974	1 071	1 168	1 265
34	10,24	82	12	121	237	352	467	583	698	813	929	1 044	1 159	1 275	1 390	1 505
36	11,10	97	13	142	278	413	548	684	819	954	1 090	1 225	1 361	1 496	1 631	1 767
39	11,95	112	14	165	321	478	635	792	949	1 105	1 262	1 419	1 576	1 733	1 889	2 046
42	12,80	129	15	190	370	551	731	912	1 093	1 273	1 454	1 634	1 815	1 996	2 176	2 357
45	13,66	146	16	215	419	623	828	1 032	1 237	1 441	1 645	1 850	2 054	2 259	2 463	2 667
48	14,51	165	17	243	474	705	936	1 167	1 398	1 629	1 860	2 091	2 322	2 553	2 784	3 015
50	15,36	185	18	272	531	790	1 049	1 308	1 567	1 826	2 085	2 344	2 603	2 862	3 121	3 380
53	16,22	207	19	305	594	884	1 174	1 464	1 753	2 043	2 333	2 623	2 913	3 202	3 492	3 782
56	17,07	229	20	337	657	978	1 298	1 619	1 940	2 260	2 581	2 901	3 222	3 543	3 863	4 184
59	17,93	252	21	371	723	1 076	1 429	1 782	2 134	2 487	2 840	3 193	3 546	3 898	4 251	4 604
62	18,78	277	22	408	795	1 183	1 571	1 958	2 346	2 734	3 122	3 510	3 897	4 285	4 673	5 061
64	19,63	303	23	446	870	1 294	1 718	2 142	2 566	2 991	3 415	3 839	4 263	4 687	5 112	5 536
67	20,49	330	24	485	947	1 409	1 871	2 333	2 795	3 257	3 719	4 181	4 643	5 105	5 567	6 029
70	21,34	358	25	527	1 028	1 529	2 030	2 531	3 032	3 534	4 035	4 536	5 037	5 538	6 040	6 541
73	22,19	387	26	569	1 111	1 653	2 194	2 736	3 278	3 820	4 362	4 903	5 445	5 987	6 529	7 071
76	23,05	417	27	613	1 197	1 781	2 364	2 948	3 532	4 116	4 700	5 283	5 867	6 451	7 035	
78	23,90	449	28	661	1 289	1 917	2 546	3 174	3 803	4 432	5 060	5 689	6 317			
81	24,75	481	29	708	1 381	2 054	2 727	3 401	4 074	4 748	5 421	6 094	6 768			
84	25,61	515	30	758	1 478	2 199	2 920	3 641	4 362	5 083	5 804	6 525	7 246			
87	26,46	550	31	809	1 579	2 349	3 119	3 889	4 659	5 429	6 199	6 969				
90	27,31	586	32	862	1 682	2 502	3 323	4 143	4 963	5 784	6 604	7 425				
92	28,17	623	33	916	1 788	2 660	3 532	4 405	5 277	6 149	7 021	7 893				
95	29,02	661	34	972	1 897	2 823	3 748	4 673	5 599	6 524	7 450	8 375				
98	29,87	701	35	1 031	2 012	2 993	3 975	4 956	5 938	6 919	7 900	8 882				
101	30,73	742	36	1 092	2 130	3 168	4 207	5 246	6 285	7 324	8 362	9 401				
104	31,58	783	37	1 152	2 247	3 343	4 440	5 536	6 632	7 728	8 824					
106	32,44	826	38	1 215	2 371	3 527	4 683	5 840	6 996	8 153	9 309					
109	33,29	870	39	1 280	2 497	3 715	4 933	6 151	7 369	8 587	9 805					
112	34,14	916	40	1 347	2 629	3 911	5 194	6 476	7 759	9 041	10 323					
115	35,00	962	41	1 415	2 761	4 108	5 455	6 801	8 148	9 495	10 842					
118	35,85	1009	42	1 484	2 896	4 308	5 721	7 134	8 546	9 959						
120	36,70	1058	43	1 556	3 037	4 518	5 999	7 480	8 961	10 443						
123	37,56	1108	44	1 630	3 180	4 731	6 282	7 834	9 385	10 936						
126	38,41	1159	45	1 705	3 326	4 949	6 572	8 194	9 817	11 439						
129	39,26	1211	46	1 781	3 476	5 171	6 866	8 562	10 257	11 953						
132	40,12	1264	47	1 859	3 628	5 397	7 167	8 937	10 706	12 476						
134	40,97	1318	48	1 939	3 783	5 628	7 473	9 318	11 164							
137	41,82	1374	49	2 021	3 943	5 867	7 791	9 714	11 638							
140	42,68	1430	50	2 104	4 104	6 106	8 108	10 110	12 112							
143	43,53	1488	51	2 189	4 271	6 354	8 437	10 520	12 603							
146	44,38	1547	52	2 276	4 440	6 606	8 772	10 937	13 103							
148	45,24	1607	53	2 364	4 612	6 862	9 112	11 362	13 611							

Tankmodelle bis zur Höhe von 40 m und einem Durchmesser bis 70 m auf Anfrage

Starterring (Höhe 233 mm) und die halbe Platte (Höhe 661,5 mm) erleichtern Zwischenhöhen

Der PERMASTORE-Behältertyp besteht aus dem Durchmesser und der Höhe:
Z.B. Typ 5620 mit dem Ø 17,07 m und der Höhe von 5,67 m